

Ficha Técnica

ERGONIC®

CONFORT Y SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS

(P3) Partículas: filtra al menos el 99,95% de los contaminantes del aire

- Filtro encapsulado con carcasa de ABS para mayor duración.
- Sistema de retención de partículas para una mayor eficiencia.
- Configuración de baja resistencia a la respiración para tener mayor confort y seguridad.
- Contiene carbón activado para neutralizar olores de agentes contaminantes, tales como vapores y gases orgánicos en bajas concentraciones.
- Para mayor seguridad al usuario, el filtro contiene carbón activado para neutralizar olores de agentes contaminantes, tales como vapores y gases orgánicos en bajas concentraciones.
- 1 bolsa con par de filtros.
- Peso Aproximado: 0,11 grs.
- Dimensión:
  Largo: 9 cm / Ancho: 6,5 cm / Alto: 3,2 cm



APLICACIONES

Se utilizan en diversas industrias para proteger a los trabajadores de partículas peligrosas. Algunas de las industrias incluyen soldadura, farmacéutica, agroquímicos, minería, construcción, automotriz, salud, entre otras. Estos respiradores brindan protección contra sustancias como sílice, carbón, asbesto, plomo, arsénico, cadmio, y humos metálicos, entre otras partículas peligrosas presentes en el ambiente laboral.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO PARTICÚLAS RÍGIDO

DESCRIPCIÓN

El filtro ERGONIC F400C P3 R protege al usuario de partículas y cuenta con carbón activado. P3 corresponde a protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos. Este filtro es compatible con los respiradores ERGONIC de medio rostro 100 y 200S, y de rostro completo 1000S.





CERTIFICACIONES

- EN143:2000+A1:2006
- EU 2016/425

Registrado en el ISP

RESTRICCIONES

Los respiradores no suministran oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe estos filtros. Reemplace el respirador o filtros si se encuentran dañados, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

SODIMAC HOMECENTER

SKU: 2637383